

KiwiGrip is un protector antideslizante revolucionario desarrollado por deportistas náuticos

Al variar la técnica de aplicación, la textura puede pasar de "fina" a "agresiva" sobre la madera, GRP, metales, hormigón, o cualquier otra superficie pintada previamente

KiwiGrip es:

- Un polímero acrílico disuelto en agua de larga duración
- Acabado estable UV de bajo brillo
- Fácil de aplicar y mantener
- 3 colores estándar o cualquier otro a medida
- No es peligroso – Seguro para el Transporte Aéreo

Preparación:

La superficie debe estar sellada, lijada (especialmente cerca de la cinta protectora) y sin grasa o suciedad. Se debe lijar, cepillar con un cepillo metálico o aplicar agua fuerte para eliminar el brillo. Lavar con el jabón desengrasante y agua antes de aplicar.

Aplicación:

Extender uniformemente el gel KiwiGrip con un cepillo ancho, una espátula dentada o paleta para cubrir aproximadamente 1/4 - 1/2 m² (2 – 4 sq ft) pies cuadrados de una vez. Inmediatamente después continuar con un rodillo granulado para conseguir una textura uniforme y eliminar las diminutas burbujas de aire. Para que la superficie consiga un mayor antideslizamiento, permitir que el revestimiento seque lentamente, después pasar el rodillo suavemente. Cuidadosamente, remover la cinta protectora cuando KiwiGrip esté húmedo o pegajoso.

Cobertura típica:

2 m²/ lt (80 sq. ft./gallon)

Tiempo de secado/Trabajo: (Aproximar al aire sin turbulencias)

Temp/Humidity	Working Time	Dry Time
10C(50F)/60%	35 Minutes	12 Hrs
20C(70F)/70%	25 Minutes	10 Hrs
30C(85F)/85%	15 Minutes	8 Hrs

Para incrementar el tiempo de trabajo, evitar trabajar bajo la luz directa del sol
Pide ayuda a un tercero para las áreas más grandes o cuando haga buen tiempo
El endurecimiento será mayor al cabo de una semana o dos

Limpieza:

Limpiar con agua limpia. No tirarla a la alcantarilla o al canal sin diluir. Permitir que el producto residual seque antes de de tirarlo.

Precauciones y primeros auxilios:

¡ADVERTENCIA! PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN SI SE INGIERE, INHALA O ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS. PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS.

CONTIENE: Agua (7732-18-5), Polímero Acrílico (Cert. Ltr) Carbonato Cálcico (1317-65-3), Sulfato de Bario (7727-43-7), Dióxido de Titanio (13463-67-7), Disolvente Oxigenado (112-34-5).
USAR SOLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA.

Si se ingiere: limpiar generosamente el interior de la boca y proporcionar agua para que se diluya.
No inducir el vómito. Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.
Contacto con la piel: Eliminar con agua y jabón. Inhalación: Salir del habitáculo e inhalar aire fresco.
Para mayor información, leer el DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO EN WWW.KIWIGRIP.COM.

¡KiwiGrip es 10 veces más espeso que la pintura normal!

Nota: El color actual del producto puede ser diferente a los colores mostrados en la etiqueta frontal.
Durante 15 años el antideslizante líder en Nueva Zelanda

PROTEGER DE LAS HELADAS



Asegúrese de coger
un rodillo KiwiGrip



KiwiGrip è un rivestimento antiscivolo per ponti rivoluzionario, sviluppato da comandanti di panfilo per comandanti di panfilo.

Variando la tecnica di applicazione, la consistenza può essere regolata di "delicata" a "ruvida" su legno, VTR, metalli, concreto o su qualsiasi altra superficie preverniciata.

KiwiGrip, c'è:

- Un polímero acrílico durevole a base d'acqua
- Una finitura stabile alle UV e opaca (pochi riflessi)
- Un'applicazione ed una manutenzione facile
- 3 colore standard (o qualsiasi colore personalizzata)
- Un prodotto non pericoloso – sicuro per i trasporti aerei di passeggeri

Preparazione:

La superficie deve essere liscia e sabbiata (soprattutto vicino alla linea di mascheratura), senza oli né sporcizia. Vernice deve essere rimosso con sabbiatura, spazzolatura metallica o acquaforse. Lavare con acqua e sapone sgrassante prima dell'applicazione.

Applicazione:

Stendere uniformemente il gel KiwiGrip con una spazzola grande, una spatola dentata o una spatola con denti di sega per coprire circa 1/4 - 1/2 m² per volta. Immediatamente scivolare il rullo per unificare la consistenza ed eliminare le piccole bolle d'aria. Per un effetto antisdrucciolo più pronunciato (ruvida superficie), permettere al rivestimento di asciugare parzialmente, poi ripassare il rullo leggermente. Rimuovere il nastro protettivo cautelamente mentre KiwiGrip è ancora umido o viscoso.

Copertura tipica:

2 m²/l (80 sq. ft./gallon)

Tempo di lavoro/di asciugatura (tempo approssimativo in aria calma):

Temp/Humidity	Working Time	Dry Time
10C(50F)/60%	35 Minutes	12 Hrs
20C(70F)/70%	25 Minutes	10 Hrs
30C(85F)/85%	15 Minutes	8 Hrs

Per aumentare il tempo di lavoro, non si deve lavorare sotto la luce diretta del sole
Ricorrere ad un aiutante per le aree grandi o in condizioni di caldo
L'indurimento e l'incollaggio finale saranno effettivi una settimana o due dopo l'applicazione

Pulizia e smaltimento:

Pulire in acqua dolce. Non smaltire il prodotto puro (non diluito) in fognatura o corsi d'acqua.
Permettere al prodotto residuo di asciugare prima dello smaltimento.

Precauciones y primeros auxilios:

ATTENZIONE! QUESTO PRODOTTO PUÒ CAUSARE IRRITAZIONE SE INGERITO, INALATO O IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE O CON GLI OCCHI. PUÒ CAUSARE REAZIONI ALLERGICHE DELLA PELLE.

CONTIENE: acqua (7732-18-5), polímero acrílico (Cert. Ltr), carbonato di calcio (1317-65-3), solfato di bario (7727-43-7), biossido di titanio (13463-67-7), solventi ossigenati (112-34-5).
UTILIZZARE SOLAMENTE IN PRESENZA DI UN'ADEGUATA VENTILAZIONE

In caso di ingestione: strofinare delicatamente l'interno della bocca e dare acqua per diluire il prodotto.
Consultare il medico immediatamente. Non indurre il vomito. Contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente per 15 minuti. Contatto con la pelle: rimuovere con acqua e sapone. Inalazione: Allontanare dall'esposizione e fornire aria fresca a bizzefte. Per ulteriori informazioni, consultare la SCHEDA DI SICUREZZA (SAFETY DATA SHEET) sul sito WWW.KIWIGRIP.COM.

KiwiGrip è 10 volte più spesso del vernice normale!

Nota: il colore effettivo del prodotto può differire di quello mostrato sull'etichetta frontale.
Per 15 anni, il antiscivolo leader in Nuova Zelanda

PROTEGGERE DAL CONGELAMENTO



"Assicuratevi di utilizzare
un rullo KiwiGrip"

